



J-NET-ADV-COMS-485

Juno Net - Interface Odyssey RS232/RS485

A Global Fire Equipment produz uma gama de interfaces que permitem às centrais analógicas endereçáveis JUNO NET comunicar com o software de supervisão gráfica ODYSSEY da GFE.

Estão disponíveis 4 tecnologias diferentes de comunicação, nomeadamente:

- ▶ RS232
- ▶ RS485
- ▶ Fibra Óptica
- ▶ TCP/IP

O J-NET-ADV-COMS-RS485 é utilizado para interligar centrais JUNO NET (até um máximo de 64) com o software ODYSSEY da GFE, plataformas BMS ou MODBUS utilizando RS232 ou RS485. Este interface pode também ser utilizado para ligar uma impressora externa (tipo série) à central. Em qualquer das situações descritas o chip QUART tem que ser instalado na placa principal da central.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
TENSÃO: ALIMENTAÇÃO	28 V DC nominal
CORRENTE	14 mA
COMPATIBILIDADE SOFTWARE & HARDWARE	Todas as versões da central Juno Net
HUMIDADE RELATIVA MÁX.	95% HR sem condensação
TEMPERATURA FUNCIONAMENTO	-10°C a 50°C
DIMENSÕES	74.3 (C) x 51.1 (L) x 24 (A) mm
PESO	36 g
REFERÊNCIA	
J-NET-ADV-COMS-485	JUNO NET – INTERFACE ODYSSEY RS232/RS485