



VULCAN 2 A

Sinalizador Audiovisual Endereçável de Baixo Perfil

A VULCAN 2 A endereçável está disponível como sirene e/ou strobe endereçáveis que podem ser configuradas como dispositivos "sombra" ou auxiliares. Existem também versões com isolador de laço integrado. Podem ser ligadas até 64 Sinalizador Audiovisual VULCAN 2 A num único laço, este número está dependente da carga no mesmo. Todos os dispositivos VULCAN 2 A possuem DIL switch para endereçamento enquanto a selecção do tom/modo à conseguida através de jumpers. Caso seja necessário ajustar o nível sonoro existe um potenciômetro para o efeito. Normalmente a VULCAN 2 A é instalada juntamente com um detector, no entanto estão disponíveis coberturas para diferentes utilizações.

Sinalizador Audiovisual tipo "Sombra": A VULCAN 2 A, Sinalizador Audiovisual endereçável em modo "Sombra" não possui um endereço individual, libertando endereços para dispositivos adicionais. Sirenes/strobe "Sombra" não reportam o seu estado para a central, logo a sua presença não é monitorizada.

Sinalizador Audiovisual tipo "Auxiliar": Quando a VULCAN 2 A é configurada como dispositivo auxiliar, partilha o mesmo endereço com o detector ao qual está agregado. Quando configuradas neste modo as VULCAN 2 A monitoriza o endereço, nomeadamente o comando da central para activar o LED do detector, que ao ser recebido faz activar a sirene. Se a condição de Fogo existir as restantes Sirenes podem ser activadas pelo comando de evacuação. Este modo é adequado para unidades hoteleiras, pois reduz o inconveniente para outros hóspedes no caso de falso alarme, ao mesmo tempo que avisa antecipadamente o hóspede no caso de um evento de Fogo real. Ao pressionar a tecla "Silenciar Sirenes" na central, todas as sirenes activas serão silenciadas. O limite máximo de Sinalizadores Audiovisual "auxiliares" por laço é de 63 podendo ser endereçadas entre o endereço 1 e 63.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO: ALIMENTAÇÃO	Directa pelo laço 20 V a 30 V DC
CORRENTE: REPOUSO / ALARME - ÁUDIO	0.5 mA / 2.5 mA - 2.7 mA c/ isolador
NÍVEL SONORO SAÍDA - MÁXIMO	97 dB (@ 1 m - 30 V DC)
SECÇÃO DO CABO MÁX.	2.5 mm ²
TEMP. DE FUNCIONAMENTO	-10°C a 55°C
HUMIDADE RELATIVA MÁX.	95% HR sem condensação
COR / MATERIAL DA CAIXA	Vermelho ou Branco / ABS - PC transparente
DIMENSÕES / PESO	100 (D) x 29 (A) mm / 144 g com tampa

REFERÊNCIA

VULCAN 2 AS	1328-CPR-0288	SINALIZADOR ÁUDIO ENDEREÇÁVEL
VULCAN 2 ASI	1328-CPR-0288	SINALIZADOR ÁUDIO ENDEREÇÁVEL C/ ISOLADOR
VULCAN 2 ASB	1328-CPR-0288	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL
VULCAN 2 ASBI	1328-CPR-0288	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL C/ ISOLADOR
VULCAN 2 AB		SINALIZADOR VISUAL ENDEREÇÁVEL
VULCAN 2 ABI		SINALIZADOR VISUAL ENDEREÇÁVEL C/ ISOLADOR
VULCAN 2 L		TAMPA OPACA
VULCAN 2 LT		TAMPA TRANSPARENTE